Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de tambor reversible monofásico de 5 HP a 575 VCA (1 fase) o 7.5HP a 575 VCA (3 fases), operado por manija, gabinete NEMA 1

2601BG1

Principal

Product	Contactor de polipasto reversible
Enclosure Rating	NEMA 1
Horsepower	1.5 hp 115 V CA 1 fase 3 hp 230 V CA 1 fase 5 hp 460 V CA 1 fase 5 hp 575 V CA 1 fase 5 hp 200 V CA 3 fases 5 hp 230 V CA 3 fases 7.5 hp 460 V CA 3 fases 7.5 hp 575 V CA 3 fases 2 hp 115 V DC 2 hp 230 V DC
Maximum Rated Voltage	600 V CA 250 V DC
Number of Poles	3P

Opcionales

Certifications	Registrado por UL CSA
Electrical Connection	Terminales abraz. fijac.
Type	BA
Width	68.07 mm
Height	136.65 mm
Depth	117.09 mm
Product weight	0.61 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	11.9 cm
Paquete 1 Ancho	14.2 cm
Paquete 1 Longitud	18.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.02 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**24 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**16 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**A77dc90b-82ee-4a76-9bcd-15eb48e3d759**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**74**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**