



## 5225

15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA unipolar de estilo dúplex/5-15R, uso comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral, Marrón

15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA unipolar de estilo dúplex/5-15R, uso comercial, conexión a tierra, cableado lateral, : marrón

- Funcional: proporciona múltiples controles en un espacio de una unidad
- Duradero: construcción de nylon termoplástico resistente a impactos
- Compatible: diseñado para usar con placas de pared tradicionales de Leviton

Color:  Marrón

Código UPC: 078477226506

País de origen: Mexico

NEMA:  5-15R

### Colores disponibles:



Marfil



Almendra  
claro



Blanco

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**Clasificación de HP:** 1/2HP-120V

**Máx. Amperaje:** 12 A

Especificaciones eléctricas

**Voltaje dieléctrico:** Soporta 1500V durante 1 minuto

**Conexión a tierra:** Conexión a tierra

**Prueba de sobrecarga UL20:** 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal

**Polo:** 1

**Amperaje del receptáculo:** 15 A

**Voltaje del receptáculo:** 125V CA

**Amperaje del interruptor:** 15 A

**Voltaje del interruptor:** 120V CA

**Elevación de temperatura:** Elevación máxima de 30 grados C

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad:** Clasificación V-2 según UL 94

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 65 °C

Especificaciones mecánicas

**Identificación del producto:** Estampado en la correa

Especificaciones del material

**Material del accionador:** Termoplástico

**Material del cuerpo:** Termoplástico

**Color:** Marrón

**Material de la correa:** Acero

Características del producto

**Amperaje:** 15 A

**Color:** Marrón

**Capacidad de terminal:** 14-12 AWG

**Identificador de terminal:**  
Latón-Negro vivo-Blanco vivo-Verde neutro-Tierra

**Terminación:** Lateral

**Rango de torsión:** 14 a 18 lb-pulg.

**Característica:** Unipolar/5-15R

**NEMA:** 5-15R

**Tipo de producto:**  
Combinación de interruptor /tomacorriente

**Tipo:** Interruptor de combinación de estilo dúplex

**Voltaje:** 120 V CA

**Garantía:** Limitado 2-Year

#### Normas y certificaciones

**ANSI:** C-73

**CSA C22.2 n.o 111:** Archivo n. o 152105

**NEMA:** WD-1 y WD-6

**NOM:** 057

**Estándar UL:** UL 20

**Garantía:** Limitado 2-Year

#### **Características y beneficios**

- Los interruptores silenciosos de CA tienen contactos de óxido de plata-cadmio y los receptáculos tienen contactos de doble deslizamiento para máxima conductividad
- Todos los productos tienen tornillo de conexión a tierra
- Cableado lateral con tornillos de terminal que aceptan cables de cobre o revestidos en cobre hasta n.o 12
- Se adaptan a cajas de pared estándar
- Las lengüetas de separación en los productos con interruptores silenciosos de CA permiten la conversión a fuentes separadas
- Cuenta con una garantía limitada de dos años

#### **Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

#### **Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

#### **Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

**Visite nuestro sitio web en:** [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

#### **Leviton tiene presencia mundial.**

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

[www.leviton.com/company/about-leviton/locations](http://www.leviton.com/company/about-leviton/locations)

