



## 5601-2

Interruptor balancín unipolar Decora de 15 A, conexión a tierra, Marrón

15 A, 120/277 V, Interruptor balancín silencioso de CA de un polo Decora, uso residencial, Conexión a tierra - Marrón

- PRÁCTICO: El interruptor silencioso controla la carga desde una única ubicación
- DURADERA - Construcción de nylon termoplástico resistente a impactos
- FÁCIL - Cableado a presión y lateral rápido para una instalación fácil
- COMPATIBLE - Para usar con placas de pared Decora de Leviton

Color:  Marrón

Código UPC: 078477517000

País de origen: Estados Unidos

### Colores disponibles:



### Información técnica

#### Características del producto

**Material del accionador:**

Termoplástico

**Amperaje:** 15 A

**Material del cuerpo:**

Termoplástico

**Color:** Marrón

**Conexión a tierra:** Conexión a tierra

**Clasificación de HP:** 1/2 CV-120 V 2HP-240V-277V máx. 12 A

**Polo:** 1

**Normas y certificaciones:** UL /CSA

**Material de la correa:** Acero

**Capacidad de terminal:** El cableado lateral admite cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12, los terminales a presión Quickwire aceptan solo cables de cobre (CU) sólidos AWG n.o 14

**Terminación:** A presión y lateral Quickwire

**Rango de torsión:** 14 a 18 lb-pulg.

**Tipo:** Interruptor balancín


**Voltaje:** 120/277 V CA

**Garantía:** Limitado 2-Year

## Características y beneficios

- El marco del interruptor protege contra el polvo y se adapta a la placa de pared para evitar la unión del balancín
- El cableado lateral admite cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12
- Los terminales a presión Quickwire aceptan cable de cobre sólido (CU) AWG n.o 14 únicamente
- Construcción resistente para una vida útil prolongada
- Capacidad de corriente nominal completa con cargas de tungsteno, fluorescentes o resistivas
- Complementa cada decoración
- Garantía limitada de 2 años
- NOTA: En Canadá, un interruptor de uso general no requiere conexión a un cable de conexión a tierra/conexión cuando se instala en una caja de productos empotrados con conexión a tierra/conexión a tierra.

## Diagrama de cableado



### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

### Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: [www.leviton.com/company/about-leviton/locations](http://www.leviton.com/company/about-leviton/locations)

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.