EFS Interruptores De Palanca

Clase I Grupos C,D.
Clase II, Grupos E,F,G.
Clase III.
NEMA 3,7CD,9EFG,12.

CLASSIFIED UL 114Y

Aplicación:
Los interruptores de palanca EFS son usados para control y operación de circuitos eléctricos en ambientes explosivos o inflamables tales como plantas químicas, refinerías de petróleo y gas; terminales de carga y descarga de gasolina, industrias de proceso y manejo de granos. Para arranque manual de motores pequeños de C.A. o de C.D.

Características:
Diseño compacto provisto de orejas para montaje superficial, junta a prueba de flama.

Materiales Estándar:
Cuerpo y Tapa: Aluminio Libre de Cobre.
Flechas: Acero Inoxidable.
Palanca de Operación.- Aluminio Libre de Cobre.

Acabado Estándar:
Aluminio: Pintura gris por aplicación electrostática.
Acero inoxidable: Natural.

Clasificación Aprobada:
NEC Clase I grupos C,D.
Clase II Grupos E,F,G.
Clase III
NEMA 3,7CD, 9EFG,12

Registro:
UL 114Y CLASSIFIED



Sencillo

Tamaño p/conduit (mm)	Estilo	Amperes	Volts	Terminal No. Cat.	De Paso No. Cat
12.7	1 polo 2 polos 3 vías 4 vías	30/20 Amp. 30/20 Amp. 20 Amp. 20 Amp.	250/600 V 250/600 V 127/220 V 127/220V	EFS-1129 EFS-118 EFS-1130 EFS-1140	EFSC-1129 EFSC-118 EFSC-1130 EFSC-1140
19.0	1 polo 2 polos 3 polos 3 vías 4 vías	30/20 Amp. 30/20 Amp. 30/20 Amp. 20 Amp. 20 Amp.	250/600 V 250/600 V 250/600 V 127/220 V 127/220V	EFS-2129 EFS-218 EFS-2123 EFS-2130 EFS-2140	EFSC-2129 EFSC-218 EFSC-2123 EFSC-2130 EFSC-2140
25.4	1 polo 2 polos 3 polos 3 vías 4 vías	30/20 Amp. 30/20 Amp. 30/20 Amp. 20 Amp. 20 Amp.	250/600 V 250/600 V 250/600 V 127/220 V 127/220V	EFS-3129 EFS-318 EFS-3123 EFS-3130 EFS-3140	EFSC-3129 EFSC-318 EFSC-3123 EFSC-3130 EFSC-3140