Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético Square D de 400A, 3 Polos, 600V a 22kA, tipo I-Line

LA36400

Principal

tipo de producto o componente	Interruptor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Opcionales

[In] corriente nominal	400 A
Number of Poles	3P
código de poder de corte	A
Mounting Mode	Caja de conexiones
Wiring Configuration	3-hilos
Magnetic Hold Current	2000 A
Magnetic Tripping Current	4000 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)), load ((*)) I-Line connection, línea
identificador de terminal	AL400LA
par de apriete	13 N.m 42…304 mm² AWG 1...600 kcmil 13 N.m 42…127 mm² AWG 1...250 kcmil
conexión de fase	ABC
altura	279.4 mm
anchura	152.4 mm
profundidad	148.34 mm
aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	22.860 cm
Paquete 1 Ancho	29.718 cm
Paquete 1 Longitud	44.450 cm
Peso del empaque (Lbs)	8.165 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	102.870 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	255.826 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**796 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**44 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**738 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**10 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**45160aaa-1457-439f-bca7-7bd5246ac23e**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**Piezas de plástico sin halógenos**
Sin PVC	**Sí**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**58**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**