# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interior de tablero NF Square D de zapatas principales, 250A, 3 fases, 4 hilos y 42 polos

NF442L2C

## Principal

| | |
|---|---|
| **Panelboard Type** | Main lugs |
| **Branch Circuit Breaker Type** | EDB/EDG/EDJ |
| **Busbar Material** | Cobre |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **Número de espacios** | 42 |
| **Enclosure Nominal Height** | 1117.6 mm<br>1422.4 mm |
| **Enclosure Nominal Width** | 508 mm |
| **Enclosure Nominal Depth** | 146.05 mm NEMA 1<br>165.1 mm NEMA 3R/12 |
| **[In] corriente nominal** | 250 A |
| **corriente interrumpida nominal** | 65 kA |
| **Number of Phases** | 3 fases 4 cables |
| **Voltage Rating** | 600Y/347 V CA |
| **conexiones - terminales** | Terminal línea a línea AWG 6...350 kcmil aluminio<br>Terminal neutro AWG 6...350 kcmil aluminio |
| **par de apriete** | 4.52…5.65 N.m 13.30…67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>11.3 N.m 13.30…67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>31.07 N.m 13.30…177.3 mm² AWG 6...350 kcmil<br>31.07 N.m 13.30…126.7 mm² AWG 6...250 kcmil<br>31.07 N.m 107.2…152 mm² AWG 4...300 kcmil |
| **altura** | 990.6 mm |
| **anchura** | 265.18 mm |
| **peso del producto** | 18.14 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **normas** | UL 67<br>CSA C22.2 |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 15.748 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 35.306 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 113.030 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Peso del empaque (Lbs)** | 11.476 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | PAL |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 15 |
| **Paquete 2 Altura** | 88.900 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 106.680 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 121.920 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 194.137 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **862 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **699 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **14 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **4 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **29 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **116 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con cartón de reciclaje | **No** |
| Embalaje sin plástico | **No** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral** |

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **1** |
| Perfil de circularidad | **No se necesitan operaciones de reciclaje específicas** |
| Devolución | **NA** |