Ficha técnica del producto

Especificaciones



NQ Panelboard 225A, 3 F, 4 H, 42 CCT, INT PPAL., MONTAJE SOBREPONER, 20 in

NQ424AB225S

Principal

Range	NQ
tipo de producto o componente	Envolvente del centro de carga

Opcionales

[In] corriente nominal	225 A
[Ue] tensión asignada de empleo	240 V CA 48 V DC
poder de corte	10 kA 240 V CA 5 kA 48 V DC
montaje de dispositivo	Superficie
Tipo de centro de carga	Main breaker
Número de espacios	42
número de fases de la red	3 fases
configuración de cableado	4 cables
altura	1270 mm
anchura	508 mm
profundidad	146.05 mm

Ambiente

grado de protección NEMA	NEMA 1 interior

General

Made in locally	Hecho en México

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14.6 cm
Paquete 1 Ancho	50.8 cm
Paquete 1 Longitud	127 cm
Peso del empaque (Lbs)	1 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**54 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**45 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**93**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**